

1. Per realizzare le dime di rilievo usare preferibilmente come di supporto un foglio di materiale plastico trasparente, un pennarello indelebile nero e Modulo Informazioni Cliente / Posizionamento Dime da inviare unitamente alle dime o da spedire via e-mail ai Ns. account di posta. **(nel caso di superficie antiscivolo diamantata consigliamo di tenerci 5mm fuori dal bordo zigrinato)**
2. Posare il foglio trasparente sulla sagoma da rilevare e fissare il foglio tramite nastro adesivo.
3. Con un pennarello indelebile, possibilmente di colore nero, tracciare il perimetro della sagoma che generalmente coincide con la fine dell'antisdrucchiolo.
4. Scrivere sulla dima in materiale plastico: nome e cognome, il colore scelto, l'orientamento della stessa (apponendo la dicitura prua e poppa), destra e sinistra, oltre al riferimento del modello di barca.
5. Nel caso che le dime di rilievo siano più di una, numerare le stesse con numero progressivo.
6. Scattare una foto delle dime prima di staccarle dalla barca.
7. Non tagliare le dime di rilievo sulle linee tracciate con il pennarello indelebile.
8. Il Modulo deve essere compilato tassativamente in ogni sua parte, in caso contrario il modulo sarà rispedito per la compilazione delle parti mancanti.  
Si prega di disegnare/posizionare, all'interno del contorno barca sul modulo, le forme delle dime rilevate con il numero assegnato alle stesse. Utilizzare la colonna a sinistra del modulo per descrivere ogni parte numerata.
9. Se si desidera un logo, dovrà essere indicato nell'apposita casella sul modulo se si tratta di un disegno o di un testo. Annotare sempre il riferimento del numero della dima ove si vuole apporre la personalizzazione. I loghi/testi per la personalizzazione, dovranno essere forniti in file grafici vettoriali, diversamente il costo dell'elaborazione del file è di 35€.  
I loghi e i testi saranno eseguiti tramite fresatura o laser, i costi saranno determinati dal tempo di lavorazione dovuta alla grandezza e ai particolari dello stesso.  
I prezzi verranno espressamente indicati in fase di offerta.
10. Una volta effettuati i rilevamenti delle dime, saranno da noi realizzate delle contro-dime di riscontro, disegnate con doghe e cornici ed eventuali loghi e scritte e spedite per una prova fisica sull'imbarcazione.
11. Eventuali correzioni delle contro-dime di riscontro dovranno essere apportate direttamente su di esse con pennarello di colore rosso e rispedite a noi, firmate.
12. Una volta ricevute eventuali correzioni sarà nostra cura riportarle su un disegno tecnico (cartiglio) che sarà spedito per accettazione. Una volta controllato e accettato, il cartiglio con le modifiche dovrà ritornare timbrato e firmato per accettazione.
13. Eventuali invii di contro-dime di riscontro, richieste dopo le correzioni dovranno essere espressamente richieste e saranno fatturate al costo di **30 Euro, escluse spese di spedizione.**

**Attenzione:** Per avere un lavoro più preciso possibile, le dime di rilievo e le dime di riscontro non dovranno mai essere piegate su se stesse, ma arrotolate!

**Loghi e Scritte:** File loghi dovranno essere forniti con estensione .jpg o .png con risoluzione minima di 300dpi, per le scritte dovrà essere indicato il font desiderato. Nella eventualità che i file ricevuti non si prestino per la lavorazione, saranno da noi elaborati ad un costo di 35 Eur/cad.

